

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr PCAB30/11/2023

1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Drewno konstrukcyjne iglaste o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo
PCAB30/11/2023**

2) Zamierzone zastosowanie: *Konstrukcje nośne budynków i mostów*

3) Producent: *Tartak Izbica sp. z o.o., ul. Warszawska 32, 87-865 Izbica Kujawska*

4) System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: *System 2+*

5) Norma zharmonizowana: EN 14081-1:2005+A1:2011 (PN-EN 14081-1+A1:2011)

6) Jednostka notyfikowana: *Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny - Centrum Technologii
Drewna, nr 1583*

7) Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu:

**Drewno konstrukcyjne świerkowe o przekroju prostokątnym sortowane wizualnie
(PCAB - *Picea abies* L.) C30**

Właściwości	Symbol	Jednostka miary	Klasa wytrzymałości wg PN-EN 338:2016-06
Zginanie	$f_{m,k}$	N/mm ² zgodnie z PN-EN 338:2016-06	C30
Rozciąganie wzdłuż włókien	$f_{t,0,k}$		30
Rozciąganie w poprzek włókien	$f_{t,90,k}$		18
Ściskanie wzdłuż włókien	$f_{c,0,k}$		0,6
Ściskanie w poprzek włókien	$f_{c,90,k}$		23
Ścinanie	$f_{v,k}$		2,7
			3,0
Średni moduł sprężystości wzdłuż włókien	$E_{0,mean}$	kN/mm ² zgodnie z PN-EN 338:2016-06	12
Gęstość charakterystyczna	ρ_k	kg/m ³ zgodnie z PN-EN 338:2016-06	380
Średnia gęstość	ρ_{mean}		460
Trwałość biologiczna - grzyby	nd	Klasa zgodnie z PN-EN 350:2016-10	Klasa 4
Trwałość biologiczna - owady (spuszczel, kołatek) - termyty - świrdrak okrętowiec			SH SH SH
Reakcja na ogień			D-s2, d0
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	nd	Zgodnie z PN-EN 14081-1+A1:2011	NPD (drewno nieimpregnowane)

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
(imię, nazwisko)

w
(miejsce) dnia
(data wydania)

PROKURENT

.....
(podpis)